CAPELA DE EXAUSTÃO CLEARFLOW

- A capela de exaustão puxa o ar do ambiente e cria um fluxo de ar direcionado para longe do operador, protegendo-o da exposição a substâncias químicas perigosas, protegendo o ambiente de trabalho e, em alguns casos, o próprio experimento. Esse ar é então expelido para fora do ambiente através de um sistema de dutos.
- Garante um ambiente seguro e bem iluminado, perfeita para laboratórios e ambientes de trabalho que exigem controle de vapores e gases;
- Compatível com dutos de exaustão, recomenda-se o uso de tubo rígido em PVC de 100mm para melhor eficiência.

- Baixo nível de ruído, motor exaustor centrífugo com ventoinha e prolongador de eixo em polipropileno;
- Estrutura disponível nas seguintes opções: compensado formicado, chapa de aço carbono com pintura eletrostática, aço inox ou acrílico;
- Frontal em acrílico ou policarbonato, com fechamento tipo guilhotina;
- Painel de comando composto de botoeira liga/desliga para acionamento do motor.
- Chave seletora para acionamento da lâmpada Led.
- Lâmpada led indicativa da energização do motor.
- Fabricamos com medida padrão, ou personalizada.
- 220V ou 110V, à definir pelo cliente.
- Dispensa instalação especial de alvenaria;
- Acompanha tubulação para ligação da saída da coifa de exaustão no motor exaustor;

Dimensões PADRÃO:

Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)
700	600	700

PROGRAMAÇÃO E SEGURANÇA

- Painel com interruptores para exaustão e iluminação
- Lâmpada LED branca;

CARRINHO PARA SUPORTE (OPCIONAL)

- Estrura em aço carbono com pintura epóxi eletrostática;
- 4 rodízios, sendo 2 com travas;