CAPELA DE FLUXO LAMINAR PORTÁTIL MULTIFLOW

Atende as normas ISO 14644 (Classe ISO 5), ABNT NBR 15767:2009.

- Cria um ambiente estéril para proteção de amostras e produtos sensíveis, através do fluxo unidirecional. Ideal para pesquisas de campo ou pequenas análises.
- Contém Filtro Absoluto classificação HEPA H14 – eficiência de retenção de 99,998% para partículas de 0,3µm. Meio filtrante composto de papel de microfibra de vidro, plissado com tecnologia Minipleat, montados em moldura de alumínio anodizado com selante em Poliuretano (PU), vedação na saída do ar. Poderá operar continuamente em temperaturas de até 70°C. Classe H14 EN1822. Dpf: 600 Pa

- Fluxo unidirecional vertical;
- Baixo nível de ruído, motor ventilador com controlado de velocidade;
- Estrutura em alumínio e aço carbono com pintura epóxi eletrostática; Laterais e frontal em policarbonato ou acrílico;
- Painel de comando composto de 1 botoeira liga/desliga para acionamento do motor.
- Chave seletora para acionamento da lâmpada UV, 15W.
- 1 lâmpada led indicativa da energização do motor.
- 220V ou 110V, à definir pelo cliente.
- Peso 25kg.
- Acompanha bolsa tiracolo para transporte da Capela.
- Filtro Absoluto 500 x 300 x 75 mm.

Dimensões:

Comprimento (mm)	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)
Montada	660	500	630
Dobrada	660	500	180
Área de trabalho	610	495	500

GARANTIA

- Nossos equipamentos possuem 1 ano de garantia de fábrica.
- A garantia cobre problemas de mal funcionamento mecânico, elétrico, estruturais e estéticos, desde que seja comprovado que o item saiu com problemas de fábrica.
- A garantia não cobre danos decorrentes de uso inadequado, negligência, instalação ou manutenção incorreta; desgaste natural das peças por uso regular do equipamento ou itens de consumo.